



DISTRIBUIDORA  
SAN JAVIER

## **Mobil Delvac MX 15W-40** **Aceite Premium para Motores Diesel**

---

**Mobil Delvac MX 15W-40** es un aceite "Premium" para motores diesel formulados en base a aceites minerales de alta calidad y un sistema de aditivos balanceados para cumplir con las severas demandas de servicio de los modernos motores diesel. Provee una sobresaliente protección contra el espesamiento, depósitos a altas temperaturas, formación de lodos, degradación del aceite y corrosión. Tiene excelentes propiedades a bajas temperaturas, las que aseguran una rápida circulación del aceite en la partida para prevenir el desgaste, mientras su estabilidad al corte "stay in grade" permite mantener su viscosidad bajo severas operaciones a altas temperaturas.

### **BENEFICIOS:**

- Sobresaliente protección para motores diesel de 4 tiempos en la mayoría de las demandas de servicio en carretera y equipos fuera de carretera.
- Prolongada vida útil del motor.
- Sobresaliente control de los depósitos a altas temperaturas.
- Excelente control de hollín.
- Reducción del pulido y rayado de las camisas debido a una potenciada retención de viscosidad bajo alto esfuerzo de corte y altas temperaturas (HT/HS).
- 

### **ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES:**

Mobil Delvac MX 15W-40 cumple o excede las siguientes especificaciones:

- API CI-4 / CH-4
- Cummins CES 20078 / 20077/ 20076
- Caterpillar CAT ECF-2
- ACEA E7-12
- Renault Trucks RLD

Mobil Delvac MX 15W-40 posee las siguientes aprobaciones de fabricantes:

- Mack EO-M Plus
- Volvo VDS-3
- MB 228.3
- MAN M 3275-1

- MTU Categoría 2

Recomendado por ExxonMobil para el uso en aplicaciones que requieren los siguientes niveles de calidad:

- API CG-4/CF-4/CF
- ACEA A2-96 Issue 3
- ACEA B2-98 Issue 2
- Detroit Diesel 7SE 270 (4 tiempos)
- Renault Trucks RLD-2
- Mack EO-M / EO-N
- Volvo VDS-2
- Cummins CES 20071 / 20072
- Isuzu DEO
- JASO DH-1
- 

### **SALUD Y SEGURIDAD:**

Información detallada referente a salud y seguridad de cada producto se encuentra en el Boletín de Seguridad (Material Safety Data Bulletin), el cual puede obtenerse llamando al 800-207-007.

Las características físicas típicas de Mobil Delvac MX 15W-40 se muestran en la tabla. Deben entenderse como una guía para la industria y no como especificaciones de marketing o fabricación. Ellas pueden cambiar sin aviso debido a la continua investigación y desarrollo de nuestros productos.

| <b>CARACTERÍSTICAS TÍPICAS</b> |                         |               |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Mobil Delvac MX</b>         | <b>Método de Prueba</b> | <b>15W-40</b> |
| Gravedad específica            | ASTM D-4052             | 0,88          |
| Viscosidad, cSt @ 40°C         | ASTM D-445              | 106           |
| cSt @ 100°C                    | ASTM D-445              | 14,4          |
| Viscosidad HT/HS, cP @ 150°C   | ASTM D-4683             | 4,1           |
| Índice de viscosidad           | ASTM D-2270             | 140           |
| Punto mínimo de fluidez, °C    | ASTM D-97               | -30           |
| Punto de inflamación, °C       | ASTM D-92               | 228           |
| Cenizas sulfatadas, % en peso  | ASTM D-874              | 1,3           |
| TBN, mg-KOH/gr                 | ASTM D-2896             | 11,9          |
| Color                          | ASTM D-1500             | L 3,0         |