


Mobil™



DISTRIBUIDORA
SAN JAVIER

Mobil Super 1000 X3 15W-40

Aceite Multigrado de Alto Rendimiento para Vehículos de Pasajeros

Mobil Super 1000 X3 15W-40 es un lubricante de sobresaliente rendimiento, que excede las últimas normas que requieren en la actualidad los modernos motores a gasolina y diesel livianos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

Mobil Super 1000 X3 15W-40 mantiene los motores con un funcionamiento limpio y suave, además de protegerlos a través de una combinación de alta calidad de los básicos de hidrocarburos convencionales y un excelente comportamiento del paquete de aditivos incorporados. Mobil Super 1000 X3 15W-40 mantiene la limpieza general del motor y previene la acumulación de depósitos dañinos como el lodo y el barniz, y lucha contra el desgaste y la corrosión dentro de una variedad de condiciones de manejo.

Principales características y beneficios:

PROPIEDADES:

VENTAJAS Y BENEFICIOS POTENCIALES.

- Excelente resistencia a la oxidación.
- Esto implica la reducción de: los depósitos del motor, acumulación de lodos perjudiciales y depósitos producidos en la zona caliente dentro de los motores.
 - Fricción. La lucha contra el desgaste del sistema.
- La reducción de desgaste incrementa la vida útil del motor, disminuyendo los costos de mantenimiento.
 - Agentes de limpieza
- Mantener el motor limpio, mejora la lubricación integral de este permitiendo un funcionamiento sin fallas.
 - Alto índice de viscosidad y la estabilidad de cizallamiento
- Excelente protección del motor tanto en bajas como en altas temperaturas, manteniendo la película lubricante.
-

APLICACIONES:

Mobil Super 1000 X3 15W-40 es un excelente lubricante para los motores modernos exigentes que requieran de un producto de alto desempeño.

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES:

Mobil Super 1000 X3 15W-40 cumple o excede los requisitos de las siguientes especificaciones:

- API SM / SL / SJ

Es recomendado por ExxonMobil para su uso en las aplicaciones donde se requiera:

- API CF / CD / SG

-

SALUD Y SEGURIDAD:

Información detallada referente a salud y seguridad de cada producto se encuentra en el Boletín de Seguridad (Material Safety Data Bulletin), el cual puede obtenerse llamando al 800-207-007.

Las características típicas de Mobil Super 1000 X3 15W-40, se muestran en la tabla. Deben entenderse como una guía para la industria y no como especificaciones de marketing o fabricación. Ellas pueden cambiar sin aviso debido a la continua investigación y desarrollo de nuestros productos.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS		
Mobil Super 1000 X3 15W-40	Método de Prueba	
Grado SAE		15W-40
Densidad, Kg/Lt @ 15°C	ASTM D-4052	0,88
Viscosidad, cSt @ 40°C	ASTM D-445	107
cSt @ 100°C	ASTM D-445	14,4
Viscosidad HT/HS @ 150°C, mPas	ASTM D-4683	4,1
Indice de viscosidad	ASTM D-2270	141
Punto de escurrimiento, °C	ASTM D-97	-24
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	236
Cenizas sulfatadas, % peso	ASTM D-874	0,9