



DISTRIBUIDORA
SAN JAVIER

Mobil Super 2000 X3 10W-40

Aceite de Tecnología Sintética para Motores

Mobil Super 2000 X3 10W-40 es un aceite de tecnología sintética para motores de alto desempeño diseñado para proveer una excepcional protección para motores a gasolina. Mobil Super 2000 X3 10W-40 es particularmente conveniente para motores de última generación, especialmente aquellos equipados con turbocargadores. Este producto ha sido formulado con una mezcla única de hidrocarburos sintéticos, aceites minerales altamente refinados y un paquete de aditivos superior para entregarle un excepcional poder de limpieza del motor y protección antidesgaste a altas temperaturas, incluso trabajando bajo condiciones severas. Su excelente fluidez a baja temperatura asegura un fácil arranque en condiciones de clima frío y una baja volatilidad, lo que se traduce en un bajo consumo de aceite.

BENEFICIOS:

La tecnología sintética de este producto dada por la excepcional combinación de hidrocarburos sintéticos de alta calidad, aceites minerales y una avanzada combinación de aditivos superiores aseguran que Mobil Super 2000 X3 10W-40 ofrezca beneficios sobresalientes a los que se obtienen con aceites minerales convencionales para motor. Estos beneficios incluyen los siguientes:

- Excepcional limpieza del motor y propiedades antidesgaste para prolongar la vida del mismo.
- Fácil arranque a bajas temperaturas.
- Bajo consumo de aceite.
- Excelentes propiedades operando a altas temperaturas.
- Excelente resistencia a la oxidación y nitración.
- Protección del convertidor catalítico.

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES:

Mobil Super 2000 X3 10W-40 cumple o excede los requisitos de las siguientes especificaciones:

- API SM / SL

Mobil Super 2000 X3 10W-40 posee las siguientes aprobaciones de fabricantes:

- M.B. Hoja 229.1

Mobil Super 2000 X3 10W-40 es recomendado por ExxonMobil para el uso en aplicaciones donde se requiera el siguiente nivel de calidad:

- VW 500.00

SALUD Y SEGURIDAD:

Información detallada referente a salud y seguridad de cada producto se encuentra en el Boletín de Seguridad (Material Safety Data Bulletin), el cual puede obtenerse llamando al 800-207-007.

Las características típicas de Mobil Super 2000 X3 10W-40 se muestran en la tabla. Deben entenderse como una guía para la industria y no como especificaciones de marketing o fabricación. Ellas pueden cambiar sin aviso debido a la continua investigación y desarrollo de nuestros productos.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS		
Mobil Super 2000 X3 10W-40	Método de Prueba	
Grado S.A.E.		10W-40
Gravedad específica	ASTM D-1298	0,874
Viscosidad, cSt @ 40°C	ASTM D-455	92
cSt @ 100°C	ASTM D-455	14,4
Indice de viscosidad	ASTM D-2270	154
Punto mínimo de fluidez, °C	ASTM D-97	-36
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	223