


# Mobil™



DISTRIBUIDORA  
SAN JAVIER

## **Mobil Super 2000 X3 Diesel 10W-40** **Lubricante de Tecnología Sintética para Motores Diesel Livianos**

---

**Mobil Super 2000 X3 Diesel 10W-40** es un aceite de tecnología sintética para motores diesel livianos de alto desempeño diseñado para proveer una excepcional protección. Mobil Super 2000 X3 Diesel 10W-40 es particularmente conveniente para motores diesel livianos de última generación, especialmente aquellos equipados con turbocargadores. Este producto ha sido formulado con una mezcla única de aceites básicos altamente refinados y un paquete de aditivos superior para entregarle un excepcional poder de limpieza del motor y protección anti-desgaste a altas temperaturas, incluso trabajando bajo condiciones severas. Su excelente fluidez a baja temperatura asegura un fácil arranque en condiciones de clima frío y una baja volatilidad, lo que se traduce en un bajo consumo de aceite.

### **APLICACIÓN:**

Mobil Super 2000 X3 Diesel 10W-40 es recomendado por ExxonMobil para el uso en aplicaciones de motores diesel que requieran las siguientes especificaciones:

- API CF

### **BENEFICIOS:**

La tecnología sintética de este producto dada por la excepcional combinación de hidrocarburos sintéticos de alta calidad, aceites minerales y su avanzada combinación de aditivos superiores aseguran que **Mobil Super 2000 X3 Diesel 10W-40** ofrezca beneficios sobresalientes a los que se obtienen con aceites minerales convencionales para motor diesel liviano. Estos beneficios incluyen los siguientes:

- Excepcional limpieza del motor diesel
- Reducción del consumo de aceite.
- Excelentes propiedades operando a altas y bajas temperaturas, facilitando el arranque en frío.
- Sobresalientes propiedades antidesgaste, prolongando la vida útil del motor diesel.
- Protección del convertidor catalítico.

### **SALUD Y SEGURIDAD:**

Información detallada referente a salud y seguridad de cada producto se encuentra en el Boletín de Seguridad (Material Safety Data Bulletin), el cual puede obtenerse llamando al **800-207-007**.

Las características típicas de **Mobil Super 2000 X3 Diesel 10W-40** se muestran en la tabla. Deben entenderse como una guía para la industria y no como especificaciones de marketing o fabricación. Ellas pueden cambiar sin aviso debido a la continua investigación y desarrollo de nuestros productos.

<b>CARACTERÍSTICAS TÍPICAS</b>		
<b>Mobil Super 2000 X3 Diesel 10W-40</b>	<b>Método de Prueba</b>	
Grado SAE		10W-40
Gravedad específica	ASTM D-1298	0,870
Viscosidad, cSt @ 40°C	ASTM D-445	98
cSt @ 100°C	ASTM D-445	14,4
Viscosidad HT/HS, mPa @ 150°C	ASTM D-4683	3,95
Indice de viscosidad	ASTM D-2270	157
Punto mínimo de fluidez, °C	ASTM D-97	-30
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	230
TBN, mg-KOH/gr	ASTM D-2896	8,2