

Mobil Outboard Plus

Aceite Premium para Motores Fuera de Borda de Dos Tiempos.

Mobil Outboard Plus es un lubricante de calidad "premium" para motores fuera de borda, que excede los últimos requerimientos de los fabricantes para motores de dos tiempos de alto desempeño enfriados por agua. Está formulado de aceites minerales de alta calidad y de un sistema de aditivos sin ceniza, para otorgar una protección superior, extendiendo así la vida útil del motor. Evita la formación de depósitos del tubo de escape y de suciedad producto de las chispas y minimiza el preencendido otorgando un uso más eficiente del combustible. **Mobil Outboard Plus** está prediluido para asegurar una rápida mezcla cuando se agrega al combustible.

Mobil Outboard Plus provee un desempeño superior medido por su capacidad de permitir una completa potencia del motor en forma sostenida, al a vez que asegura la protección contra la formación de depósitos del motor, la corrosión y el desgaste.

Mobil Outboard Plus no es tóxico para la vida marina.

APLICACIÓN:

Mobil Outboard Plus está recomendado para ser usado con todos los motores modernos de dos tiempos de alto desempeño enfriados por agua. Es adecuado para motores de dos tiempos fabricados por Johnson, Mercury, OMC, Evinrude, Mariner Force, Mercruiser, Yamaha, Suzuki, Nissan y Tohatsu, y donde sea se recomiende aceites NMMA-TC-WII o TC-W3. Es igualmente adecuado para motores de dos tiempos para trabajo liviano a moderado, enfriados por aire, tales como aquellos usados en las cortadoras de pasto, sierras eléctricas, sopladoras de hojas y orilladoras de pasto.

BENEFICIOS:

Mobil Outboard Plus ofrece los siguientes beneficios, cuando se usa en las proporciones combustible-lubricante recomendadas por el fabricante:

- Extiende la vida del motor a través de una protección superior contra el agripamiento de anillos y el roce de los cilindros.
- Extiende la vida de las bujías y de las válvulas previniendo los depósitos de suciedad producida por las chispas y por depósitos del tubo de escape.
- Mejora la economía del combustible, minimizando un pre-encendido dañino y pérdida de potencia.
- No es tóxico para la vida marina.

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES:

Mobil Outboard Plus cumple o excede las siguientes especificaciones:

Cumple

- API TC.

Aprobado

- NMMA TC-W3.



SALUD Y SEGURIDAD:

Información detallada referente a salud y seguridad de cada producto se encuentra en el Boletín de Seguridad (Material Safety Data Bulletin), el cual puede obtenerse llamando al **600 200 02 02**.

Las características típicas de **Mobil Outboard Plus** se muestran en la tabla. Deben entenderse como una guía para la industria y no como especificaciones de marketing o fabricación. Ellas pueden cambiar sin aviso debido a la continua investigación y desarrollo de nuestros productos.

"CARACTERÍSTICAS TÍPICAS		
Mobil Outboard Plus	Método de Prueba	
Viscosidad, cSt @ 40°C	ASTM D-445	37
cSt @ 100°C	ASTM D-445	7,0
Viscosidad Brookfield, cP @ -25°C	ASTM D-2983	4.585
Punto mínimo de fluidez, °C	ASTM D-97	-42
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	108
Cenizas Sulfatas, % en peso	ASTM D-874	0,01

