

# Mobil Super 2T

## Lubricante para Motores de 2 Tiempos de Motos.

**Mobil Super 2T** es un lubricante de base mineral de muy buenas cualidades para motores de dos tiempos de motos y motocicletas.

### APLICACIÓN:

**Mobil Super 2T** cumple o excede los requerimientos de la norma JASO FB, API TC, SAE GRADE 1 e ISO-L-EGB.

Está especialmente recomendado para pre-mezcla o en sistemas de lubricación automática.

### DOSIFICACIÓN:

Referente a la cantidad de aceite que se debe agregar al combustible, es necesario seguir estrictamente las indicaciones del catálogo del fabricante del motor. La relación combustible/aceite no debe ser superior a 50:1.

### BENEFICIOS:

**Mobil Super 2T** es un lubricante que proporciona muy buena protección a motores que trabajen tanto en servicio normal como severo.

Proporciona una excelente limpieza del motor evitando los agripamientos.

Puede ser utilizado tanto en gasolina con plomo como sin plomo.

### SALUD Y SEGURIDAD:

Información detallada referente a salud y seguridad de cada producto se encuentra en el Boletín de Seguridad (Material Safety Data Bulletin), el cual puede obtenerse llamando al **600 200 02 02**.

Las características típicas de **Mobil Super 2T** se muestran en la tabla. Deben entenderse como una guía para la industria y no como especificaciones de marketing o fabricación. Ellas pueden cambiar sin aviso debido a la continua investigación y desarrollo de nuestros productos.

"CARACTERÍSTICAS TÍPICAS		
Mobil Super 2T	Método de Prueba	
Gravedad específica	ASTM D-1298	0,88
Viscosidad, cSt @ 40°C	ASTM D-445	63,3
cSt @ 100°C	ASTM D-445	8,9
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	113
Punto de escurrimiento, °C	ASTM D-97	-15
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	132

