

Mobilgrease MP

Grasa Automotriz Multipropósito.

Mobilgrease MP es una grasa a base de jabón de litio, elaborado con aditivos especiales que previenen la oxidación y la herrumbre y que favorecen un deslizamiento más suave de las partes lubricadas sujetas a trabajos severos. Es una grasa resistente al agua y al calor, es de uso múltiple.

APLICACIONES:

Mobilgrease MP se recomienda para la lubricación tanto para los rodamientos de ruedas, cajas de dirección, como del chasis, en automóviles, camiones y equipos agrícolas. Cuando se cambia la grasa de rodamientos empaquetados, es conveniente limpiarlos con un solvente volátil y luego secar perfectamente. Cumple la especificación GM 6031 M y Chrysler MS-3701.

BENEFICIOS:

- Excelente protección contra la herrumbre.
- Prolongados períodos de servicio.
- Soporta altas cargas.
- Buena adherencia bajo condiciones de impacto.
- Película uniforme.
- Resistencia al lavado por agua.
- Deslizamiento más suave de las partes.
- Reduce el esfuerzo de giro de las piezas.

SALUD Y SEGURIDAD:

Información detallada referente a salud y seguridad de cada producto se encuentra en el Boletín de Seguridad (Material Safety Data Bulletin), el cual puede obtenerse llamando al **600 200 02 02**.

Las características típicas de la **Mobilgrease MP**, se muestran en la tabla. Deben entenderse como una guía para la industria y no como especificaciones de marketing o fabricación. Ellas pueden cambiar sin aviso debido a la continua investigación y desarrollo de nuestros productos.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS		
Mobilgrease MP	Método de Prueba	
Grado NLGI N°	ASTM D-217	2
Punto de goteo típico, °C	ASTM D-2265	190
Penetración a 77°F	ASTM D-217	
- No trabajada, 60x		279
- Trabajada, 60x		284
Estructura		Suave
Color	Visual	Café

