

Mobilgrease Special

Grasa Automotriz para usos múltiples, con Bisulfuro de Molibdeno.

Mobilgrease Special es una grasa elaborada a base de jabón de Litio compuesta con un agente de extrema presión y contiene aditivos que le imparten protección contra la oxidación y la herrumbre. Posee, como todas las grasas a base de Litio, excelente resistencia al lavado por el agua. Además contiene Bisulfuro de Molibdeno, el cual se adhiere a las partes metálicas, reduciendo el coeficiente de fricción y manteniendo una capa adhesiva que, bajo condiciones de lubricación a película delgada, da protección contra el desgaste.

APLICACIONES:

Mobilgrease Special es una grasa para usos múltiples en toda clase de vehículos de pasajeros, camiones y buses. Es ideal para vehículos que están sometidos a trabajos pesados, especialmente en los casos en que los reengrases no son muy frecuentes y hay necesidad de prolongarlos más de lo especificado. Se utiliza para engrasar el chasis, suspensión, embrague, rodamientos y articulaciones de la dirección.

Mobilgrease Special cumple con las especificaciones GM 6031 M de la General Motors; Ford ESA-M1C 75-B para intervalos de lubricación extendidos y Chrysler MS-3701. Particularmente eficaz en la lubricación de la 5a. rueda. La clasificación según norma DIN 51825: 2004-06 KPF2K-20

BENEFICIOS:

- Satisface todos los requerimientos automotrices.
- Protege contra la corrosión y la herrumbre.
- Previene el desgaste. Característica de Extrema Presión.
- Excelente estabilidad mecánica.
- Reducción de inventarios.
- Menores costos de lubricación y mantenimiento.

SALUD Y SEGURIDAD:

Información detallada referente a salud y seguridad de cada producto se encuentra en el Boletín de Seguridad (Material Safety Data Bulletin), el cual puede obtenerse llamando al **800-207-007**.

Las características típicas de la Mobilgrease Special, se muestran en la tabla. Deben entenderse como una guía para la industria y no como especificaciones de marketing o fabricación. Ellas pueden cambiar sin aviso debido a la continua investigación y desarrollo de nuestros productos.



CARACTERÍSTICAS TÍPICAS		
Mobilgrease Special	Método de Prueba	
Grado NLGI N°	ASTM D-217	2
Tipo de Jabón		Litio con aditivo EP (0,75% MoS ₂)
Punto de goteo típico, °C	ASTM D-2265	198
Penetración a 77°F	ASTM D-217	
- No trabajada, 60x		275
- Trabajada, 60x		274
Estructura		Suave
Color	Visual	Gris Oscuro

